

მზა ცივი ასფალტის ნაზავი - ბიტუკომი გზის მომენტალური რეაბილიტაციისათვის

მზა ცივი ასფალტი, დამზადებული სპეციალური ასფალტის წებოვანი პოლიმერებით და შერჩეული აგრეგატების ნაზავით.

სწრაფი, საიმედო და ადვილი გამოსავალი გაცვეთილი და დაზიანებული გზის საფარის სარეაბილიტაციოდ.

გამოიყენება:

- ასფალტის ან ბეტონის გაცვეთილი საფარის აღსადგენად , ორმოვლების შესავსებად, ბზარების აღსადგენად, ცენტრალური და რეგიონალურ გზების, აეროპორტების, ხიდების, ავტოსადგომების, ქარხნების, სკოლების და საავადმყოფოების ეზოების მოსაწყობად და ა.შ.
- უძლებს მაღალ ტემპერატურას (60C) და დაბალი ტემპერატურას (-40C), თოვლს, ყინვას, წვიმას, როგორც მშენებლობის დროს , ასევე მის შემდეგ.
- გადატვირთული მოძრაობის შემთხვევაში ვარგისიანობის ვადაა მინ. 6 წელი
- ადვილად შეთავსებადი და კარგად მიწებებადი ქვედა ფენასთან.
- ადვილად გადასატანი და გამოყენებადი.
- საფარის ორმოების ამოსავსებად.
- არ საჭიროებს არევის ან გათბობას.
- ეფექტური ღირებულების, მუშახელის და დროის თვალსაზრისით , რამდენადაც საკმარისია მხოლოდ ერთი ვიზიტი დაზიანებული ზედაპირის სარეაბილიტაციოდ.
- გამძლეობის თვალსაზრისით ესაბამება საერთაშორისო სატრანსპორტო კოდექსს.
- შეკეთებული მონაკვეთის ექსპლუატაციაში გადაცემა შესაძლებელია დაუყოვნებლივ.

ინსტრუქცია

1. გაიწმინდოს ზედაპირი ზედმეტი დაუკავშირებელი მასალებისაგან, წყალი, ზეთი, მცენარეული მასალები და ა.შ. (სურათი 1)
2. შეავსეთ შესაკეთებელი ზედაპირი ბიტუკომის ზედმეტი რაოდენობის მასით, რათა მიეცეს ოდნავი ამაღლება, დაახლოებით 20% . (სურათი 2)
3. ვტკეპნით ბიტუკომის მასით ამოვსებულ ზედაპირს ხელის სატკეპნით ან მანქანის საბურავით. (სურათი 3)
4. რეკომენდებულია ასფალტის ემულსიის წინასწარი გამოყენება ზედაპირული 1-3 სმ ხვრელების შევსების დროს და ცემენტის მოყრა ბეტონის საფარის დაზიანებული ადგილების შეკეთებისას . (სურათი 4)
5. მოცემული პროდუქტი არ საჭიროებს შენახვის განსაკუთრებულ პირობებს.

ერთი შეფუთვის რაოდენობაა 18 ლიტრა.

არ საჭიროებს განსაკუთრებულ შენახვის პირობებს.

სიფრთხილის ზომები:

- გამოყენებით შესაბამის გამაფრთხილებელი ნიშნები, რათა თავიდან ავიცილოთ უბედური შემთხვევა.
- მოარიდეთ ბავშვებთან სიახლოვეს .
- მოარიდეთ აალებად ნივთიერებებს .