

ΕΤΟΙΜΟ ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ

Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα, κατασκευασμένο από ειδικό μίγμα ασφαλτικών συγκολλητικών πολυμερών και επιλεγμένα αδρανή υλικά .

Άμεση, αξιόπιστη, εύκολη λύση αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ :

- Αποκατάσταση φθορών σε οδοστρώματα ασφάλτου ή σκυροδέματος επούλωση λάκκων, τομών, ρωγμών, εφαρμογή σε εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους, αεροδρόμια, γέφυρες, χώρους στάθμευσης, αυλές εργοστασίων, σχολείων, νοσοκομείων κ.λ.π.
- Ανεπηρέαστο από υψηλές θερμοκρασίες (60C) ή χαμηλές θερμοκρασίες(-40C), χιόνι, παγετό, βροχή, κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή μεταγενέστερα.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και σε συνθήκες βαριάς κυκλοφορίας τουλάχιστο 6 χρόνια.
- Άριστη συγκόλληση με την υποκείμενη επιφάνεια.
- Ευκολία στην μεταφορά και στην χρήση
- Επούλωση οπών των δειγμάτων οδοστρώματος
- Δεν χρειάζεται καμία ανάμιξη η θέρμανση.
- Μόνο με μια επίσκεψη γίνεται η επισκευή.
- Αντοχή σύμφωνα με τον εθνικό κώδικα φορτίων οδοποιίας.
- Άμεση απόδοση στην κυκλοφορία του επισκευασμένου τμήματος .

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

1. Η επιφάνεια καθαρίζεται από χαλαρά ασύνδετα υλικά , στάσιμα νερά, λάδια, πετρέλαιο, φυτικά υλικά κ.λ.π.(εικόνα 1)
2. Γεμίζουμε την προς επισκευή επιφάνεια με ΜΠΙΤΟΥΚΟΜ, φροντίζοντας να δώσουμε μία ελαφριά υπερύψωση, περίπου 20%. (εικόνα 2)
3. Πιέζουμε την επιφάνεια την οποία έχουμε επικαλύψει με ΜΠΙΤΟΥΚΟΜ, με κύλινδρο ή με βατραχάκι ακόμα και με τις ρόδες ενός οχήματος. (εικόνα 3)
4. Συνιστάται η προεπάλλειψη ασφαλτικού γαλακτώματος σε οπές με μικρό βάθος 1-3 cm, καθώς και η επίστρωση σκόνης τσιμέντου σε επισκευές που γίνονται σε οδόστρωμα από σκυρόδεμα. (εικόνα 4)
5. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες για την συντήρηση του προϊόντος.

Η ποσότητα της συγκεκριμένης συσκευασίας είναι 18 λίτρα.
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες για την συντήρηση του

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ :

- Προστατευθείτε κατά τη χρήση με την κατάλληλη σήμανση για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων.
- Διατηρήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
- Φυλάξτε το προϊόν μακριά από εστίες ανάφλεξης.